



CAISSON INOX



Photos non contractuelles

Référence du modèle proposé : CI30.6000.3.3



Référence du modèle proposé : CI20.6000.3.3

DIMENSIONS

Volume utile (m ³)	Longueur Int. (m)	Largeur Int. (m)	Hauteur Int. (m)	Références
20	6.00	2.30	1.45	CI20.6000.3.3
30	6.00	2.30	2.20	CI30.6000.3.3

DESCRIPTIF Caisson classe 2 (véhicules PL)

Berce et face avant

- **Berce et Poteau AV:** en IPN 180 suivant norme NF17-108 Galvanisé à chaud
- Caisse Inox boulonnée sur la berce par Visserie Inox (par de soudure Inox sur Acier)
- **Traverses de platelage:** tous les 750 mm (UPAF 100x50x3)
- **Traverses de fond intermédiaires:** tous les 375 mm (UPAF 80x50x3)
- **Face avant :** en tôle ép. 3mm
- **Tête d'attelage:** monobloc avec anneau Ø55 mm avec plaque de renfort de 10mm
- **Rouleaux arrières:** renforcés Ø170x200 mm ép.6mm

Côtés et fond du caisson

- **Fond:** en tôle ép.3mm (possibilité en ép.3mm)
- **Côtés:** en tôle ép.2mm (possibilité en ép.3mm)
- **Ceinture supérieure :** Tube 120x60x3
- **Poteaux latéraux:** tous les 750 mm (UPAF 100x50x3)
- **Coins tronqués:** pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

Cadre de porte

- **Cadre de porte :** en profil ép.5mm
- **Montants arrières :** tube 80x80x4 (couple d'onglet à 45°)

Porte

- **Porte arrière:** Porte basculante et étanche axée en point haut sur axe Ø30 avec ossature tubulaire et bardage tôle ép.3mm
- **Fermeture :** 2 Fermetures inférieures Type citerne M18, 1 Fermeture par came et ridoir, porte emboutie + joint PARABLON ou CRIBLEX mis en place dans une gorge (fixation du joint par collage et vissage en standard)

Accessoires Compris

- **Crochets pour bâche ou filet:** sur tout le pourtour de la benne

Peinture et Finition

- **Protection:** Décapage et Passivation de l'inox

OPTIONS POSSIBLES:

- Grille perforée sur coin tronqué
- Vanne de vidange
- Bande anti-dérapante pour lavage
- Jeu de galets en Pom-C
- Colonne filtration sur la hauteur
- Pare flot avant et/ou arrière
- Bâchage type Manucap