



# CAISSON RENFORCÉ

### DESRIPTIF Caisson classe 2 (véhicules PL)



Photo non contractuelle

Référence du modèle proposé : CR20.6000.4.3

### DIMENSIONS

Volume utile (m³)	Longueur Int. (m)	Hauteur Int. (m)	Poids	Références
8	5.50	0.60	1940	CR9.5500.5.4.PU
10	5.50	0.80	2026	CR11.5500.5.4.PU
15	6.00	1.10	2013	CR15.6000.4.3
17	6.00	1.25	2049	CR17.6000.4.3
20	6.00	1.45	2141	CR20.6000.4.3
25	6.00	1.80	2270	CR25.6000.4.3
30	6.00	2.20	2419	CR31.6000.4.3
35	6.00	2.48	2522	CR35.6000.4.3

### Berce et face avant

- **Berce et Poteau AV:** en IPN 180 suivant norme NF17-108
- **Traverses de fond:** tous les 750mm (UPAF100x50x3)
- **Traverses de fond intermédiaires:** tous les 375mm (UPAF 80x50x3)
- **Face avant:** en tôle ép. 3mm
- **Tête d'attelage:** monobloc avec anneau Ø55 mm avec plaque de renfort de 10mm
- **Rouleaux arrières:** renforcés Ø170x200 mm ép.6mm (emplacement à confirmer)

### Côtés et fond du caisson

- **Fond:** en tôle ép.4mm en S235 (ép.5mm pour les caissons TP en lg5500mm)
- **Côtés:** en ép.3mm en S235 (ép.4mm pour les caissons TP en lg5500mm)
- **Poteaux latéraux:** tous les 750 mm (UPAF100x50x3)
- **Ceinture supérieure:** Tube 120x60x3
- **Coins tronqués:** pour faciliter le vidage et renforcer les poteaux

### Cadre de porte

- **Cadre de porte:** tube inférieur 120x80x5
- **Montants arrières:** tube 120x60x5

### Porte

- **Porte arrière:** standard à 2 vantaux ép.3mm
- **Encadrement:** UPAF 80x50x3 (en coupe d'onglet à 45°)
- **Montant vertical:** des portes renforcé UPAF 100x50x4
- **Fermeture** type TP (crochet haut et bas) / avec rattrapage de jeu Ø30mm + Chaîne de maintien des portes
- **Charnières de portes** renforcées mécano-soudées en 3 parties/montées sur Ø20mm
- **Sécurité latérale:** pour ouverture des portes

### Accessoires Compris

- **Echelles:** sur face AV Gauche + Porte arrière Droite au centre
- **Crochets pour bâche ou filet:** sur tout le pourtour de la benne

### Peinture et Finition

- **Protection:** Dégraissage phosphatation à chaud
- **Jointage** extérieur par mastic PU
- **Peinture:** 2 couches de laque polyuréthane accroche direct anti-corrosion-Tenue BS: 500heures
- **RAL à définir :** Blanc/Bleu/Gris ou Vert.

Nous consulter pour d'autres couleurs.