



PLATEAU TP À RIDELLES RABATTABLES



Photos non contractuelles



Porte universelle simple



Porte universelle double



Trappe sur crémaillère inox

DIMENSIONS

Volume utile (m ³)	Longueur Int. (m)	Largeur Int. (m)	Hauteur Int. (m)	Poids (kg)	Références
7.14	5.00	2.38	0.60	1520	CTPRR8.5000.4.3
9.52	5.00	2.38	0.80	1640	CTPRR10.5000.4.3
7.85	5.50	2.38	0.60	1650	CTPRR8.5500.4.3
10.47	5.50	2.38	0.80	1780	CTPRR11.5500.4.3
8.57	6.00	2.38	0.60	1745	CTPRR9.6000.4.3
11.42	6.00	2.38	0.80	1880	CTPRR12.6000.4.3

DESCRIPTIF Caisson classe 2 (véhicules PL)

Berce et face avant

- **Berce et Poteau AV:** en IPN 200 suivant norme NF17-108
- **Traverses de fond:** tous les 500mm (UPAF 100x50x4)
- **Face avant:** en tôle ép. 4mm
- **Tête d'attelage:** monobloc avec anneau Ø55 mm avec plaque de renfort de 10mm
- **Rouleaux arrières:** renforcés Ø170x200 mm ép.6mm

Côtés et fond du caisson

- **Fond:** en tôle ép.4mm en S235
- **Côtés:** Ridelles rabattables en tôle ép.3mm en S235
- **Poteaux arrières:** fixes et pied central de rancher conique amovible
- **Largeur intérieure:** 2.38m soit 2.55m gabarit routier

Cadre de porte

- **Cadre de porte:** tube inférieur 100x100x5
- **Montants arrières:** tube 120x60x5

Porte

- **Porte arrière:** standard à 2 vantaux ép.4mm
- **Encadrement et montants verticaux** UPAF 80x50x4 et montant vertical UPAF 100x50x4
- **Fermeture:** type TP (crochet haut et bas) / avec rattrapage de jeu Ø30mm + Chaîne de maintien des portes
- **Charnières de portes** renforcées mécano-soudées en 3 parties/montées sur Ø20mm
- **Sécurité latérale:** pour ouverture des portes

Accessoires Compris

- **Crochets pour bâche ou filet:** sur tout le pourtour de la benne

Peinture et Finition

- **Protection:** Dégraissage phosphatation à chaud
- **Jointage** extérieur par mastic PU
- **Peinture:** Apprêt intérieur + 2 couches de laque polyuréthane (PU) Tenue BS: 800heures
- **RAL à définir:** Blanc/Bleu/Gris ou Vert.

OPTIONS POSSIBLES:

- Porte universelle simple
- Trappe à enrobé
- ...
- Porte universelle double
- Anneau d'arrimage