



CAISSON TRANSPORTEUR AVEC RIDELLES RABATTABLES

DESRIPTIF Caisson classe 1 (véhicules PL de 2T à 7,5 T de PTAC)

Berce et Fond

- **Berce normalisée:** en IPN 140 - Voie 1060 mm- déport anneau 140mm
- **Hauteur d'anneau normalisée** 920 mm
- **Fond:** en tôle ép.3mm en S235
- **Rouleaux arrières:** Ø114x160 écartement 1600mm
- **Largeur:** 2m

Côtés et Porte arrière

- **Côtés:** en tôle ép.2mm en S235 (possibilité en ép.3mm)
- **Ridelle:** 1 Ridelle amovible par côté (2 ridelles par côté à partir de 4m) fermeture par levier
- **Porte 2 vantaux hauteur:** 0,13 m au dessus des côtés, fermeture à Crémone

Accessoires

- **Porte-échelle grillagé hauteur :** 1315mm, 1415mm ou 1515mm depuis le sol
- **Supports de réhausses**
- **Crochets pour bâche ou filet:** sur tout le pourtour de la benne

Peinture et Finition

- **Protection:** Dégraissage phosphatation à chaud
- **Jointage** extérieur par mastic PU
- **Peinture:** 2 couches de laque polyuréthane accroche direct anti-corrosion-Tenue BS: 500heures
- **RAL à définir :** Blanc/Bleu/Gris ou Vert.

Nous consulter pour d'autres couleurs.

POSSIBILITÉ DE HAUTEUR DE RIDELLES SUR-MESURE

OPTIONS POSSIBLES:

- Porte universelle
- Porte échelle
- Face avant grillagé
- Ridelle aluminium
- Bâche ou filet CL 1
- Porte outils
- Réhausse grillagée



Photo non contractuelle

Référence du modèle proposé : C1RR2.3500.3.2

DIMENSIONS

Volume utile (m ³)	Longueur Int. (m)	Largeur Int. (m)	Hauteur Int. (m)	Poids	Références
2.11	3.20	2.00	0.33	430	C1RR2.3200.3.2
2.31	3.50	2.00	0.33	450	C1RR2.3500.3.2
2.51	3.80	2.00	0.33	475	C1RR2.3800.3.2
3.20	3.20	2.00	0.50	460	C1RR3.3200.3.2
3.50	3.50	2.00	0.50	485	C1RR3.3500.3.2
3.80	3.80	2.00	0.50	510	C1RR3.3800.3.2