



MULTI-BENNE FERMÉE 3 CAPOTS

DESRIPTIF Ce type de bennes est conçu pour les portiques à chaînes.

Fond et bec

- **Fond:** ép. 4mm en acier S235
- **Support de basculement** ép.10mm et rond Ø 40mm
- **Fond renforcé** par des cornières L 50x50x5
- Trous pour évacuation de l'eau

Côtés

- **Côtés** ép. 3mm en acier S235
- **Renforts latéraux :** en UAC 70x40x6 ou UPN 80x45x6 pour type Ferraille
- **Préhension normalisée** NF R 17-106 avec ou sans guide chaîne avant et arrière

Accessoires

- 2 étriers de basculement à l'arrière
- 1 Ensemble capots double coté pivot de la benne + 1 Capot simple opposé

Peinture et Finition

- **Protection:** Dégraissage phosphatation à chaud
- **Jointage** extérieur par mastic PU
- **Peinture:** 2 couches de laque polyuréthane accroche direct anti-corrosion-Tenue BS: 500heures
- **RAL à définir :** Blanc/Bleu/Gris ou Vert.

OPTIONS POSSIBLES:

- épaisseur de tôle: 5 ou 6mm

- Encart Publicitaire



Photo non contractuelle

Référence du modèle proposé : MBF11.4000.4.3

DIMENSIONS

Volume utile (m ³)	Longueur Int. (m)	Largeur Int. (m)	Hauteur Int. (m)	Références
11	4.00	1.70	1.50	MBF11.3950.4.3