



MULTI-BENNE OUVERTE



Photo non contractuelle

Référence du modèle proposé : MBO11.3950.4.3

DIMENSIONS

Volume utile (m ³)	Longueur Int. (m)	Largeur Int. (m)	Hauteur Int. (m)	Références
6	3.95	1.70	1.15	MBO6.3950.4.3
8	3.95	1.70	1.45	MBO8.3950.4.3
10	3.95	1.70	1.70	MBO10.3950.4.3
11	3.95	1.70	1.80	MBO11.3950.4.3
14	4.40	1.70	1.90	MBO14.4400.4.3

DESRIPTIF Ce type de bennes est conçu pour les portiques à chaînes.

Fond et bec

- **Fond:** ép. 4mm en acier S235
- **Support de basculement** ép.10mm et rond Ø 40mm
- **Fond renforcé** par des cornières L 50x50x5
- Trous pour évacuation de l'eau

Côtés

- **Côtés** ép. 3mm en acier S235
- **Renforts latéraux :** en UAC 70x40x6 ou UPN 80x45x6 pour type Ferraille
- **Préhension normalisée** NF R 17-106 avec ou sans guide chaîne avant et arrière

Accessoires

- 2 étriers de basculement à l'arrière
- Crochets de bâchage sur le pourtour

Peinture et Finition

- **Protection:** Dégraissage phosphatation à chaud
- **Jointage** extérieur par mastic PU
- **Peinture:** 2 couches de laque polyuréthane accroche direct anti-corrosion-Tenue BS: 500heures
- **RAL à définir :** Blanc/Bleu/Gris ou Vert.

OPTIONS POSSIBLES:

- épaisseur de tôle: 5 ou 6mm
- Arceaux de bâche
- Passage de fourche
- Face inclinée renforcée par des cornières 50x50
- Finition galvanisation à chaud
- Réalisation en inox (pour stocker des batteries par exemple)
- Encart Publicitaire
- Ebauche pour camion Jumbo