



PLATEAU PORTE-ENGINS



Photos non contractuelles

Référence du modèle proposé : PLPE5500.4/6.3



Coffre



Anneau d'arrimage



Rampe de chargement

DIMENSIONS

Longueur Int. (m)	Largeur Int. (m)	Poids (kg)	Références Tôle lisse	Références Tôle striée
4.20	2.30	600	PLPE4200.4.3	PLPE4200.4/6.3
5.00	2.30	1000	PLPE5000.4.3	PLPE5000.4/6.3
5.50	2.30	1100	PLPE5500.4.3	PLPE5500.4/6.3
5.80	2.30	1250	PLPE5800.4.3	PLPE5800.4/6.3
6.00	2.30	1350	PLPE6000.4.3	PLPE6000.4/6.3
6.40	2.30	1800	PLPE6400.4.3	PLPE6400.4/6.3
7.40	2.30	2080	PLPE7400.4.3	PLPE7400.4/6.3

DESCRIPTIF Caisson classe 2 (véhicules PL)

Berce et face avant

- **Berce et Poteau AV:** en IPN 200 suivant norme NF17-108 (ailes non renforcées)
 - **Traverses de fond:** tous les 500 mm (UPAF 100x50x4)
 - **Largeur intérieure :** 2,50 m
 - **Face avant :** en tôle ép. 3mm - Hauteur de l'anneau soit 1m35 intérieure
 - **Tête d'attelage:** monobloc avec anneau Ø55 mm avec plaque de renfort de 10mm
 - **Sans rouleau arrière**
- Pan coupé :** lg:500mm (compris dans la longueur totale)

Côtés et fond du caisson

- **Fond:** en tôle ép.4mm en S235 avec rive pliée pour faciliter le sanglage
- **Renforts latéraux obliques** sous le plateau (tôle ép. 5 mm)

Accessoires Compris

- **Plats de sanglage**
- **Echelle:** sur face AV gauche

Peinture et Finition

- **Protection:** Dégraissage phosphatation à chaud
- **Jointage** extérieur par mastic PU
- **Peinture:** Apprêt intérieur+2 couches de laque polyuréthane (PU) Tenue BS: 800heures
- **RAL à définir :** Blanc/Bleu/Gris ou Vert.

OPTIONS POSSIBLES:

- Tôle larmée ép.4-6mm
- Coffre à l'avant
- Rampe de chargement

- Anneau d'arrimage
- Porte outils

