



Découvrez notre vidéo en flashant le QR-Code



PM499.GP - Remorque avec rail - Peinture en option

1



## AVANTAGES

**FACILE** : chargement et déchargement au sol (0% de pente) par une seule personne.

**SÉCURITÉ** : chargement possible moteur à l'arrêt, faible garde au sol (6 mm).

**RAPIDE** : moins de 10 min de chargement ou déchargement.

**CONFORT** : pneu 145/80R13 pour une conduite en toute sécurité.

2



## DESCRIPTIF

Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud

Simple essieu sans frein

Treuil de halage manuel à sangle

Garde-boue plastique - Tête attelage

Roue jockey télescopique

Faisceau CE prise 13 broches avec adaptateur mâle 13-7 plots

Pare-cycliste.

NOTA : poids à vide sans option.

Diverses options possibles :

Anti-vol tête attelage, coffre de rangement étanche et support, sangles.

Roue de secours, peinture : Noir/Rouge ou Noir/Bleu.



Remorque avec sabot PM499S.G

3



PM499.G

### Dimensions de la remorque :

Longueur : 3,31 m

Largeur : 1,49 m

Longueur utile : 2,54 m

Dispositif de sécurité conforme aux directives CE.  
Signalisation conforme à la législation en vigueur.

### Utilisation avec Permis B

Sans carte grise	PTAC 499 KG	Poids à vide [kg]	Charge utile [kg]
PM499S.G	REMORQUE GALVANISÉE AVEC SABOT	190	309
PM499.G	REMORQUE GALVANISÉE AVEC RAIL	210	289
Avec carte grise	PTAC 750 KG	Poids à vide [kg]	Charge utile [kg]
PM750S.G	REMORQUE GALVANISÉE AVEC SABOT	190	560
PM750.G	REMORQUE GALVANISÉE AVEC RAIL	210	540





RM499.G



RM750.G

### AVANTAGES

**FACILE** : chargement et déchargement au sol (0% de pente) **par une seule personne.**

**SÉCURITÉ** : **chargement possible moteur à l'arrêt**, faible garde au sol.

**RAPIDE** : moins de 10 minutes de chargement et déchargement.

**CONFORT** : Pneus 145/80R13 pour une conduite en toute sécurité.

### DESCRIPTIF

**REMORQUE** : traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud  
Simple essieu sans frein - Treuil de halage manuel à sangle  
Garde-boue plastique - Tête attelage - Roue jockey télescopique  
Faisceau CE prise 13 broches avec adaptateur mâle 13-7 plots  
Pare-cycliste.

**PLATEAU** : plancher contre-plaqué multiplis épaisseur 12 mm anti-dérapant.

NOTA : poids à vide sans option.

Diverses options possibles :

Anti-vol tête attelage, coffre de rangement étanche et support, sangles. Roue de secours, ridelles alu (dimensions utiles du plateau : 2,45 m x 1,47m).

**TRANSPORT POSSIBLE** de 2 motos ou scooters, quad, jet-ski, bétonnière...



Plateau avec option ridelles

### Utilisation avec Permis B

Sans carte grise	PTAC 499 KG	Poids à vide [kg]	Charge utile [kg]
RM499.G	GALVANISÉE PLATEAU PLANCHER BOIS	270	229
Avec carte grise	PTAC 750 KG	Poids à vide [kg]	Charge utile [kg]
RM750.G	GALVANISÉE PLATEAU PLANCHER BOIS	270	480

### Dimensions hors tout remorque :

Longueur : 3,64 m  
Largeur : 2,09 m

### Dimensions utiles plateau :

Longueur : 2,53 m  
Largeur : 1,53 m

Dispositif de sécurité conforme aux directives CE.  
Signalisation conforme à la législation en vigueur.

